

デバイスの種類	メーカー	名称	可否	推奨設定	備考
ビデオカメラ	SONY	HDR-CX550V	○	1080i 59.94	
		HDR-CX180	○	1080i 59.94	
	Canon	IVIS HF M32	○	1080i 59.94	
		IVIS HF R21	○	1080i 59.94	
	Victor	GZ-HM570	○	1080i 59.94	
	Panasonic	HDC-TM25	△	1080i 59.94	マイクとしては使用できない
	YASHICA	ADV-528HD	×		HDMI映像からメニューが消えない
	GREEN HOUSE	GHV-DV30FHDK	△	1080p 29.97	マイクとしては使用できない
GHV-DV30FHK		△	1080p 29.97	マイクとしては使用できない	
ウェブカメラ	Logicool	HD Pro Webcam C910	○	1920x1080 20fps	I420 マイクを使用する場合はRightSoundをPC起動毎にoffにすること
		Webcam Pro 9000	○	640x480 30fps	I420 マイクを使用する場合はRightSoundをPC起動毎にoffにすること
	ELECOM	UCAM-DLW500TABK	△	1280x720 30fps	MJPEG マイクは使用しない方がよい
アナログマイク	audio-technica	AT9921	○		電池ボックスは使用しない方がよい
	ELECOM	HS-MC01BK	○		
		MS-STM87SV	×		入力レベルが低すぎる
USBマイク	ELECOM	HS-MC02UBK	○		OSのマイクのプロパティ内のカスタムタブにてAGCをoffにすること
		MM-MCUSB22	◎		半径5mの範囲の音をよくひろい、多人数での会議に最適
会議用マイク・スピーカ	YAMAHA	PJP-10UR	○		AEC内蔵なので入出力共に使用し、frameのAudio設定内Filter項目のチェックは全てoff
		PJP-20UR	○		AEC内蔵なので入出力共に使用し、frameのAudio設定内Filter項目のチェックは全てoff
		PJP-25UR	○		AEC内蔵なので入出力共に使用し、frameのAudio設定内Filter項目のチェックは全てoff
無線LAN	BUFFALO	WLI-UC-G300HP	○		アクセスポイントとしてWZR-HP-G450Hを独占的に使用
無線LANアクセスポイント		WZR-HP-G301NH	×		長時間利用しているとハングアップする
		WZR-HP-G450H	◎		

動作確認済の機器を随時掲載していく予定です。

仕様、デザインなどは予告なく変更する場合がございます。  
掲載されている会社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。